

Technisches Datenblatt

3808 FineLine-Tape Washi - Standard Plus Qualität

Gutes Standardprodukt für scharfe Linien.

Eigenschaften

- Anschmiegsames, dünnes Standardabdeckband aus verstärktem Spezialpapier
- Gute Haftung und Reißfestigkeit
- UV beständig

Einsatzgebiet

- Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- Kein Unterlaufen von Farbe (auch bei Lasuren)
- Im Innenbereich bis zu 3 Monate, außen bis zu 6 Wochen

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Breite in mm | : 30 |
| Länge in m | : 50 |
| Verpackungseinheit | : 20 |
| Farbe | : - |
| Stärke mm | : 0,09 |
| Träger | : Washi UV beständig |
| Kleber | : Acrylat |
| Klebekraft Stahl N/10mm | : 2,01 |
| Reißfestigkeit N/10mm | : 30,00 |
| Reißdehnung % | : 3% |
| Temperaturbeständigkeit °C | : 60 |
| Einsatzdauer Innen | : bis zu 3 Monate |
| Einsatzdauer Außen | : bis zu 6 Wochen |

Anwendungsübersicht

| Anwendungsgebiet | Eignung |
|------------------------------|---------|
| Innen | ■■■ |
| Außen | ■ |
| Sensible Oberflächen | ■■ |
| Holz lackiert / endbehandelt | ■■ |
| PVC Oberflächen | ■■ |
| Putz, Stein, Beton | ■ |
| Bemerkungen | |

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.

