

# Akku-Schlagbohrschrauber

## DHP482F3JB

18V • 62 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber in der Sonderfarbe schwarz zum Schrauben und Bohren

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar.



### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1900 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 9000 / 28500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Motorbremse	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381768894**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit LED-Licht



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



346317-0

Einhängebügel



784637-8

PH/LS Doppelbit



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837916-4

Tiefziehteil für MAK-PAC



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1830B (3x)

Akku BL1830B



DC18RC

Schnellladegerät DC18RC



## Optionales Zubehör

199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

