

Holzleim D3

- ▶ **Profiqualität**
- ▶ **Geprüft nach DIN EN 204 D3**

Merkmale

- ▶ Einkomponentig
- ▶ Wasserfeste Verleimung – Prüfung nach DIN EN 204 D3
- ▶ Ausreichend für 10 bis 15 m² je Kilo
- ▶ Offene Zeit (bei +20° C) ca. 10 Minuten
- ▶ Lösungsmittel- und formaldehydfrei
- ▶ Optimal auch für Verlegeplatten

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gute Dosierbarkeit
- ▶ Große Ergiebigkeit
- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ Sehr hohe Festigkeit
- ▶ Günstige offene Zeit

Anwendungsbereiche

- ▶ Verleimung von Parkett- und Laminelementen
- ▶ Flächenverleimung von Schichtstoffplatten
- ▶ Montageverleimung
- ▶ Korpusverleimung

Vor Frost schützen!



Holzleim D3

Einsatzbereich

- ▶ Montage-Betriebe
- ▶ Zimmereihandwerk
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Trockenbau
- ▶ Industrie

Verarbeitung

Die zu verleimenden Materialien müssen staub-, öl-, fettfrei und klimatisiert sein. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt bei +18°C bis +20°C, günstigste Holzfeuchte bei 10 bis 14%. **Nicht unter +10°C verarbeiten!** Nach dem Aufbringen einer Leimschnur auf die Unterseite der oberen Nutwanne die Dielen sofort zusammenfügen. Überschüssigen Leim sofort mit einem feuchtem Tuch abwischen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Hinweise

- ▶ Einfluss von Eisen kann in Verbindung mit der Gerbsäure des Holzes, besonders bei Eiche, zu Blaufärbungen führen.
- ▶ Angebrochene Gebinde gut verschließen.
- ▶ **Vor Frost schützen!**
- ▶ **Verlegeanleitung des Holzherstellers beachten!**
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Zubehör

	Art.-Nr.
beko Leimspachtel	200 248 02



Technische Daten

Basis	Polyvenylacetat			
Verarbeitbar	ab mind. +10°C			
Topfzeit	ca. 10 Minuten			
Farbe	weiß			
Geruch	charakteristisch			
pH-Wert	ca. 3			
Dichte	ca. 1,1 g/cm ³			
Viskosität	13.000 ± 2.000 mPas, mittelviskos			
Geprüft	Prüfbericht nach DIN EN 204 D3			
Haltbarkeit	12 Monate (ungeöffnet)			
Lagerung	trocken, bei Raumtemperatur; vor Frost schützen!			
Inhalt / Verpackung	Flasche 200 g	12 Stück/Karton	1260 Stück/Palette	Art.-Nr. 264 1 200
	Flasche 500 g	12 Stück/Karton	1840 Stück/Palette	Art.-Nr. 264 1 500
	Flasche 1 kg	6 Stück/Karton	1360 Stück/Palette	Art.-Nr. 264 1 1000

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 02/2021 Art.-Nr. 264 1 1000 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog:



@bekoGroup

Technische Infos:
www.beko-group.com