



Universalkleber

Für Hartschaum-Platten und zahlreiche Werkstoffe.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Dispersionskleber für Hartschaum-, Styropor-Platten, Untertapeten, Teppichböden mit Filz- oder Schaumrücken und viele andere Bauwerkstoffe (nicht im Feuchtraumbereich).
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Pastöser Dispersionskleber• Für verschiedene Wand- und Bodenbeläge• Starke Klebkraft• Vielseitig einsetzbar
Lagerung	Kühl, aber nicht unter +5°C. Anbruchgebände gut verschließen.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, fettfrei und tragfähig sein. Lose Teile, Tapetenreste und alte Anstriche mit einem Spachtel oder Abbeizer restlos entfernen. Sandende und stark saugende Untergründe zunächst mit Tiefgrund, dann mit verdünntem Universal-Kleber (ca. 1 Teil Wasser auf 1 Teil Kleber) vorbehandeln.
Verbrauch	Mit Zahnpachtel ganzflächig und gleichmäßig auf den zu verklebenden Werkstoff oder auf den Untergrund auftragen. Auf kritischen Untergründen Probeverklebung durchführen.
Trocknung/Trockenzeit	Ca. 15-20 Min. verarbeitungsfähig, Durchtrocknung nach mind. 24 Stunden, je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes und des zu verklebenden Werkstoffes.
Werkzeugreinigung	Arbeitsgeräte und Klebeflächen können in nassem Zustand mit Wasser abgewaschen werden.

Hinweise

Entsorgung	Kleberreste im Eimer eintrocknen lassen; sie können über den Hausmüll entsorgt werden. Flüssige REste gemäß Abfallschlüssel-Nr. 080 403 behandeln.
------------	--